

F61

F61NXT



参数表 Specification

单阀流量 Flow rate (50PSI/3.5bar Valve only)		
连续供水 Continuous (15PSI/1bar drop)		57M ³ /H (250GPM)
峰值供水 Peak (25PSI/1.7bar drop)		74M ³ /H (325GPM)
峰值反洗 Max Backwash (25PSI/1.7bar drop)		23M ³ /H (100GPM)
工作CV值 (1PSI/0.07bar drop)		65.0
再生 Regeneration		
再生流向 UF/DF		DF or UF 顺流或逆流
阀位 Cycles		5
可调步序 Adjustable cycles		ALL 全部
再生周期时长 Time Available		Mechanical 机械
		NXT
		164min
		0-999min
进/出水 Inlet/Outlet		3"NPT or BSPT
底座 Base		法兰式 Flanged
中心管 Distributor pilot	国标 GB	DN80, 90mm OD
	美标 NPS	3.0"Pipe, 3.5"OD
排污口 Drain line		2"NPT or BSPT
吸盐口 Brine line		1"NPT or BSPT
罐口至顶部的高度 Height from top of tank		15.3"/390mm
重量 Weight		时间型 43KG/流量型 55KG
		Timer 43KG/Meter 55KG
适用机型 Typical Application	软化 Softener	24"-63" (250-1600mm)
	过滤 Filter	24"-42" (250-1000mm)